



NE8MC-B-1

DISCONTINUED Nachfolgetyp NE8MX-B-1

Der Kabelsteckerschutz besteht aus einem schwarz verchromten Gehäuse, Anschlagsscheibe, Spannzange, Spannhülse und Knickschutz. Der Knickschutz (gleicher wie XLR X-Serie) ist für Kabeldurchmesser von 3.5 - 8 mm geeignet. Für nicht vorkonfektionierte Kabel. RJ45 Kabelstecker ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Der etherCON Kabelsteckerschutz wertet einen herkömmlichen RJ45 Stecker zu einer extrem robusten und verriegelbaren Lösung auf.

Achtung! Nicht kompatibel mit den CAT6 Einbaubuchsen NE8FDY-C6 und NE8FDY-C6-B.

Features & Benefits

- Robustes RJ45 Steckersystem für ein raues Umfeld
- Alle gängigen RJ45 Kabelstecker können montiert werden (siehe Liste unter Downloads)
- Robustes Druckguss Gehäuse und bewährte Spannzangen Zugentlastung
- Verhindert das Abbrechen des fragilen Verriegelungshebels des Standard RJ45 Kabelsteckers
- Durch einen O-Ring wird in Kombination mit dem SE8FD Dichtungskit Schutzklasse IP54 erreicht
- Zubehör beinhaltet 9 verschiedenfarbige Knickschutztüllen

Technical Information

Product	
Title	NE8MC-B-1
Gender	male

Mechanical	
Cable O.D.	max. 8 mm 0.315'
Insertion force	≤ 20 N
Withdrawal force	≤ 20 N
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	

Material	
Boot	Polyamide (PA 6)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Black chromium
Strain relief	Polyacetal (POM)

Environmental	
Temperature range	-30 °C to +80 °C