



Gehäuseoberfläche: verzinkt blank
surface of blowerhousing: zinc coated

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank

10	1	dm	115V~60Hz Ins.Class B	EM3045L-135 dm -11 115V~60Hz 80W T.P.L Ins.Class B 
Sach-End-Nr.	Ausgabe	Kennbuchst.	Spannung	Angaben für zusätzliches Motortypenschild information of additional motorlabel

Auszug 1)		Achtung ! Sicherheits-hinweis beachten ! Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GlA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig - Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten - Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzt nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes										G
Warning ! This product is only usable under built-in-conditions which have to comply with all relevant legal requirements and safety regulations (regarding f.e. protection of live parts, minimum creepage distances and clearances, protection of rotating parts, protection against moisture etc.) Thermal protectors or thermal fuses in the motorcoil of this product cannot substitute the required protection of the complete unit in which this product is used.												
Fertigzustand					Zul. Abw. ISO 2768-mK		Oberfläche		Maßstab 1:1		Geom.-Schl:	
									Werkstoff			
						Datum	Name		Maßzeichnung Querstromlüfter QLK45/2424A21-3045L-135 ...			
					Bearb.	22.03.06	landinge					
					Gepr.							
					Norm							
					ebm-papst Landsht GmbH				Zeichnungsnummer 55442 65210		Blatt 1	
					ebmpapst						Blatt 1	
1	004952	22.03.06	lan						Z10		DIN_A2	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	QLK45		Ers.f.:		Ers.d.:		DIN_A2	